



Beskrivelse av bevaringstiltak for trærne på nabo eiendommen, som grener til Dalsveien 54.

Oppsetting av byggegjerdet for å hindre uønsket bruk av arealet under trekronene.

Ingen kjøring, lagring av byggemateriell, masser eller noen form for drivstoff f. eks dieselolje, hydraulisk olje eller kjemikalier innenfor det avsperrede arealet.

Ved graving i nærheten av rotsonen til noen av trærne, skal en sertifisert arborist/trepleier være til stede.

Avdekkede røtter behandles forskriftsmessig i henhold til fag normer.

Tidspunkt for graving av grøft i nærheten til trærne må planlegges, for å korte ned tiden når røttene er eksponert. Eksponeres røttene i kuldeperioder, må røttene/grøftkantene tildekkes med isolasjonsmatter, for å hindre frostskafer.

Eventuelt åpne grøfter i nærheten til trærne, om sommeren, vurderes og hvis nødvendig etableres det et dryppvannings system. Rotsystemet holdes fuktig fra teledøsningen og gjennom vekst sesongen, om nødvendig.

Informasjon og instruksjoner om bevaringstiltak gis ut på planleggings- og anleggsmøter.

Unmeldte befaringer og kontroll vil bli utført.

Eventuelle anbefalinger etter inspeksjoner skal utføres så snart som praktisk mulig.

Ved tilbakefylling av byggegrøfter skal en sertifisert arborist/trepleier være tilstede.

Det skal bare brukes vekstmedia som fremmer dannelsen av ny rotvekst .

Alle nødvendige tiltak som skal i gang settes for å hindre komprimering av jorden innenfor rotsonene, gjelder for alle trærne som grenser til byggetomten.

Sertifiserte arborister skal følge byggeprosessen fra start helt frem til overlevering.

Denne beskrivelsen omfatter 3 stk. bjerk langs bakre kant av tomten og 2 stk. lønn og 1 stk. alm som står tett inntil grensen til Dalsveien 52, Oslo.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med denne beskrivelsen bes rettet til undertegnede.

Med vennlig hilsen  
**Tree Solutions**

Glen Read